

# Fûts Kraft

FER BLANC

TÔLE

PLASTIQUE

PET

ACCESSOIRES

ALU

**CARTON**

CONTENEUR



## CARACTÉRISTIQUES :

- écologique, recyclable,
- emballage performant pour les produits secs, pulvérulents, pâteux ou sensibles,
- corps du fût constitué de plusieurs tours par enroulements droits (kraft Liner),
- fermeture : par cercle à levier plombable / inviolable,
- fûts sertis :
  - forme cylindrique,
  - en haut et en bas par feuillard en métal électro-zingué,
  - productions spéciales :
    - ABZALIS pour produits pompables par plateau absorbant,
    - ABZACLIM résistant aux intempéries pendant 6 ans,

ABZALIQ pour produits liquides avec les caractéristiques de l'ABZACLIM,

- fûts carrés : "tout KRAFT" 100 % recyclable (sans sertissage métallique) avec couvercle coiffant.

## AGRÉMENT :

- homologation ONU pour le transport des matières dangereuses solides.

## UTILISATION :

- produits pharmaceutiques, cosmétiques, chimiques, alimentaires, pétroliers, et peintures, encres, colorants, résines, etc...



**fidel fillaud**

# Fûts Kraft

## FÛT KRAFT CYLINDRIQUE SERTI

Ø INTÉRIEUR	305	360	380	420	455	510	546	571,5
ABZALIS								X
ABZACLIM			X	X	X		X	X
ABZALIQ			X	X	X		X	X
litres	hauteur totale	hauteur totale	hauteur totale	hauteur totale	hauteur totale	hauteur totale	hauteur totale	hauteur totale
20	315							
<b>30</b>	455	<b>360</b>						
<b>35</b>	-	<b>405</b>						
<b>40</b>	590	<b>435</b>	395					
<b>50</b>	725	<b>535</b>	485	<b>420</b>				
<b>60</b>		<b>630</b>	570	475				
70		730	660	545				
<b>80</b>			745	<b>620</b>				
90			835	690	595			
<b>100</b>			925	<b>765</b>	655			
110				835	720			
<b>120</b>				<b>910</b>	780	630		
130					840	680	595	
<b>140</b>					905	<b>725</b>	640	
150					965	775	685	
<b>160</b>						<b>825</b>	725	665
170						875	770	705
180						925	810	745
190						970	855	785
<b>200</b>						<b>1020</b>	895	820
<b>217</b>								<b>860</b>
220								900
225								920
230								940
240								980
250								1015

Dimensions en mm données à titre indicatif. En gras = modèle standard

**AGRÈMENT ONU** sur toutes capacités standard

Pour matières solides en groupe de danger I, II, III pour une densité de 1,2 maxi sur toutes capacités

**Standard :** Couvercle plastique, option couvercle métallique ou kraft. Possibilité revêtement intérieur (PE - ALU/PE - Polyester - Alu/Polyester - Silicone) et extérieur (Peinture) Option 2 poignées jusqu'au 80 litres Ø 380

**ABZALIS :** Fût ouverture totale complète sans rebord et corps lisse adapté pour les produits pompables par plateau absorbant (ex. : produits pâteux ou semi-liquides tels que encres d'imprimerie, silicones, adhésifs...)

**ABZACLIM :** Fût résistant aux intempéries conservant ses caractéristiques d'étanchéité et mécanique, et stable à une pression statique de 2 tonnes.

**ABZALIQ :** Mêmes caractéristiques que l'ABZACLIM mais adapté aux produits liquides  
Possibilité couvercle PP à 2 bondes sur Ø 455 et 571,5

## FÛT KRAFT CARRÉ "TOUT KRAFT" COUVERCLE COIFFANT

Capacité en litre	Dimensions extérieures en mm	
	Base	Hauteur
20	320 x 320	287
30	320 x 320	412
40	320 x 320	512
50	380 x 380	412
60	380 x 380	512
80	380 x 380	662
100	380 x 380	812

Homologation ONU sur toutes capacités



# fidel fillaud

✉ [contact@fidel-fillaud.com](mailto:contact@fidel-fillaud.com) / [www.fidel-fillaud.com](http://www.fidel-fillaud.com)

FILLAUD  
RÉGION OUEST  
ATLANTIQUE  
44 VERTOU  
T 02 51 71 27 27

FIDEL  
RÉGION NORD  
ÎLE DE FRANCE  
93 STAINS  
T 01 49 71 17 17

FIDEL  
RÉGION ALSACE  
LORRAINE  
54 DOMBASLE/MEURTHE  
T 03 83 45 31 61

FIDEL RHÔNE-ALPES  
RÉGION  
RHÔNE-ALPES  
69 SAINT-PRIEST  
T 04 72 47 60 60

FIDEL AZUR  
RÉGION  
MÉDITERRANÉE  
13 AUBAGNE  
T 04 42 18 77 77

FILLAUD  
RÉGION  
MIDI-AQUITAINE  
31 TOULOUSE  
T 05 61 72 45 67