



Bouteilles aluminium

Seaux Boîtes Pots

Jerricans Fûts Bidons

**Flacons, Bouteilles
Boîtiers**

Emballages souples

Conteneurs

Bouchons Accessoires



Caractéristiques

Produits en aluminium pur à 99,5 % minimum (1050A) élaborés par la société **TOURNAIRE SA**
Intérieur : nu ou verni

Protection optimale du contenu :

- excellente résistance mécanique aux chocs et perforations,
- protection contre les agressions chimiques (neutralité, innocuité),
- barrière totale contre la lumière (UV), les gaz, l'humidité...

Étanchéité garantie :

- structure monobloc sans soudure,
- état de surface du goulot optimisé,
- joint résistant,
- fermeture inviolable (sur gamme SYSTEM PLUS™)

Ergonomie et facilité de manipulation :

- poignée orientable (sur modèle SYSTEM PLUS 62)
- large ouverture
- vidange optimisée, précision pour la goutte grâce au bord roulé

Conformité et agrément

- conforme règlements UE pour contact avec denrées alimentaires

- homologation ONU pour Transport des Matières Dangereuses (TMD) sur gamme SYSTEM PLUS™
- filetage normalisé
- qualité constante : poids, dimensions...
- traçabilité

Utilisations

- produits liquides et visqueux,
- compositions de parfumerie et arômes
- ingrédients alimentaires
- produits pharmaceutiques et vétérinaires
- produits phytosanitaires
- produits chimiques sensibles (colles techniques, solvants...)...

Les plus

- fabrication française
- aluminium recyclable à 100 %
- légèreté comparable aux matériaux plastiques
- possibilité de verni BPA NI

GAMMES

SYSTEM PLUS™ de 50 ml à 32 L, fermetures 32, 45 et 62

- Manchon en PP blanc serti et arrêté en rotation par 2 bossages,
- Obturateur en PE avec anneau de préhension,
- Bouchon à vis inviolable en PP blanc avec joint ALU/PE en standard

9M6™ de 19 ml à 160 ml

- Col à vis fileté dans la masse, ouverture 14 mm
- Topette PE pré-percée
- Bouchon PP Europa N°6 avec joint ALU/PE

CAPACITÉ (ml)	GAMME	DIAM. INTÉRIEUR GOULOT (mm)	DIAM. CORPS (mm)	HAUTEUR BIDON AVEC BOUCHON (mm)	HAUTEUR ÉTIQUETTE (mm)	POIDS BIDON SANS BOUCHON (g)	PRÉHENSION	AGRÈMENT ONU
19	9M6	14	26	65	34	6.5	-	-
38	9M6	14	35	71	33	11	-	-
63	9M6	14	35	101	63	15	-	-
50	SYSTEM PLUS 32	22.5	45	68	20	22	-	UN X1.2/250
125	SYSTEM PLUS 32	22.5	50	100	40	31	-	UN X1.3/250
275	SYSTEM PLUS 32	22.5	59	143	75	39	-	UN X1.2/250
315	SYSTEM PLUS 32	22.5	59	159	91	46	-	UN X1.2/250
625	SYSTEM PLUS 32	22.5	74	192	120	69	-	UN X1.2/250
625	SYSTEM PLUS 45	28	74	196	110	76	-	UN X1.2/250
1100	SYSTEM PLUS 45	28	88	246	140	106	-	-
1250	SYSTEM PLUS 45	28	88	266	160	127	-	UN X1.2/250
2500	SYSTEM PLUS 45	28	120	297	211	224	-	UN X1.2/250
5500	SYSTEM PLUS 45	28	175	300	208	290	-	-
6250	SYSTEM PLUS 45	28	175	345	249	405	-	-
625	SYSTEM PLUS 62	46	74	196	110	76	-	-
4000	SYSTEM PLUS 62	46	175	243	147	320	-	-
6250	SYSTEM PLUS 62	46	175	345	249	440	Poignée orientable	UN X1.2/250
12500	SYSTEM PLUS 62	46	220	419	305	750	Poignée orientable	UN X1.2/250
25000	SYSTEM PLUS 62	46	300	468	325	1390	Poignée orientable	UN X1.2/250
32000	SYSTEM PLUS 62	46	300	545	410	1640	Poignée orientable	-

Autres capacités sur demande



FILLAUD

FIDEL

FIDEL

FIDEL RHÔNE-ALPES

FIDEL AZUR

FILLAUD

SEPAÇ

OUEST ATLANTIQUE
 44 LES SORINIÈRES
 T 02 51 71 27 27
 F 02 40 34 38 26

NORD ÎdF
 93 STAINS
 T 01 49 71 17 17
 F 01 48 22 36 93

ALSACE LORRAINE
 54 DOMBASLE/MEURTHE
 T 03 83 45 31 61
 F 03 83 48 52 69

RHÔNE-ALPES
 69 SAINT-PRIEST
 T 04 72 47 60 60
 F 04 78 90 85 82

MÉDITERRANÉE
 13 AUBAGNE
 T 04 42 18 77 77
 F 04 42 03 90 10

MIDI-AQUITAINE
 31 TOULOUSE
 T 05 61 72 45 67
 F 05 61 72 63 89

BÉNÉLUX
 WILRIJK / ANVERS
 T +32 3 353 93 96
 F +32 3 353 35 65