



# Seaux métal

**Seaux, Boîtes  
Pots**

Jerricans Fûts Bidons

Flacons Bouteilles Boîtiers

Emballages souples

Conteneurs

Bouchons Accessoires



## Caractéristiques

- matière : fer blanc, intérieur nu ou verni,
- montage :
  - corps soudé électriquement,
  - fond jointé avec double ou triple sertissage selon capacité et modèle,
  - jonc de renfort sur corps qui limite l'emboîtement (simple ou double selon capacité et modèle),
- préhension :
  - anse pour les diamètres 153 - 160 - 167 - 180 - 190 - 240 - 285 - 305,
  - 2 poignées latérales pour le diamètre 305,
- fermeture :
  - couvercle pression (fermeture manuelle),
  - couvercle pail à serti,
  - couvercle «tampon» plat + cercle à levier (fermeture manuelle),
  - couvercle (pression ou tampon) avec bague plastique,
  - Couvercle tampon avec bague acier.

## Agrément pour le transport des matières dangereuses

- RID-ADR Produits visqueux,
- ONU Produits solides ou liquides.

## Utilisation

- peintures, colles, résines, encres,
- produits chimiques,
- produits pharmaceutiques...

# Seaux métal

## SEAUX CYLINDRIQUES PRESSION

CAPACITÉ NOMINALE en litres	CAPACITÉ TOTALE env. en litres	DIMENSIONS ø x hauteur en mm	Ø OUVERTURE en mm
2,500	3,160	153 x 181	138 bague BRE
5,000	5,700	180 x 243	152,5 bague TT

## SEAUX TRONCONIQUES PRESSION

CAPACITÉ NOMINALE en litres	CAPACITÉ TOTALE env. en litres	DIMENSIONS ø inférieur x ø supérieur x hauteur env. en mm	Ø OUVERTURE en mm
2,500	3,155	148 x 167 x 176	159
3,000	3,480	148 x 167 x 193	159
3,500	3,750	148 x 167 x 210	159
4,000	4,332	170 x 190 x 200	178
5,000	5,350	170 x 190 x 242	178

Possibilité corps du seau sans jonc.

## SEAUX TRONCONIQUES A OUVERTURE TOTALE

CAPACITÉ NOMINALE en litres	CAPACITÉ TOTALE env. en litres	DIMENSIONS ø inférieur x ø ouverture x hauteur env. en mm	FERMETURE		COUVERCLE A BAGUE	HOMOLOGATION		
			PAIS à sertir	CERCLE à levier		RID-ADR VISQUEUX	ONU SOLIDE	ONU LIQUIDE
2,500	3,100	148 x 160 x 177	x					
3,000	3,400	148 x 160 x 190	x					
3,500	3,700	148 x 160 x 211	x					
3,000	3,300	165 x 180 x 160	x	x	x	x		x
4,000	4,300	168 x 180 x 195	x	x	x	x		x
5,000	5,300	168 x 180 x 235	x	x	x	x		x
5,500	5,700	165 x 180 x 255	x	x	x	x		x
6,000	6,280	165 x 180 x 275	x	x	x	x		x
7,000	8,300	225 x 240 x 210	x	x		x	x	x
10,000	11,500	225 x 240 x 280	x	x		x	x	x
12,000	13,740	225 x 240 x 330	x	x		x	x	x
10,000	12,370	266 x 285 x 238	x	x			x	x
15,000	17,180	266 x 285 x 317	x	x			x	x
20,000	20,840	266 x 285 x 377	x	x			x	x
25,000	26,320	266 x 285 x 467	x	x			x	x
12,000	12,700	286 x 305 x 220	x	x		x	x	x
15,000	16,200	286 x 305 x 270	x	x		x	x	x
17,500	17,650	286 x 305 x 285	x	x		x	x	x
18,000	18,270	288 x 305 x 298	x	x		x	x	x
20,000	21,850	286 x 305 x 339	x	x		x	x	x
25,000	27,000	286 x 305 x 417	x	x		x	x	x
30,000	30,200	286 x 305 x 465	x	x		x		x

### TYPES DE FERMETURE EN FONCTION DE L'AGRÉMENT MATIÈRES DANGEREUSES :

- RID-ADR "Liquide visqueux" : PAIS ø 180, ø 240 et ø 305.
- ONU "solide" : PAIS ø 285, + tampon et cercle à levier ø 240 et ø 305
- ONU "liquide" : PAIS ø 180, ø 285 et ø 305 + tampon et cercle à levier ø 180, ø 240, ø 285 et ø 305 + couvercle pression ø 180 avec bague plastique.



FILLAUD

FIDEL

FIDEL

FIDEL RHÔNE-ALPES

FIDEL AZUR

FILLAUD

SEPAK

QUEST ATLANTIQUE  
44 LES SORINIÈRES  
T 02 51 71 27 27  
F 02 40 34 38 26

NORD ÎdF  
93 STAINS  
T 01 49 71 17 17  
F 01 48 22 36 93

ALSACE LORRAINE  
54 DOMBASLE/MEURTHE  
T 03 83 45 31 61  
F 03 83 48 52 69

RHÔNE-ALPES  
69 SAINT-PRIEST  
T 04 72 47 60 60  
F 04 78 90 85 82

MÉDITERRANÉE  
13 AUBAGNE  
T 04 42 18 77 77  
F 04 42 03 90 10

MIDI-AQUITAINE  
31 TOULOUSE  
T 05 61 72 45 67  
F 05 61 72 63 89

BÉNÉLUX  
WILRIJK / ANVERS  
T +32 3 353 93 96  
F +32 3 353 35 65